

Carretilla 4.75 ft³, bandeja angosta, llanta neumática reforzada

- Llanta neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 22 (0.76 mm) y bastidor tubular con calibre 16 (1.5 mm)
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie
- Rin 3 aspas
- Tacón estabilizador

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Capacidad | 4.75 ft ³ (70 L) |
| Medidas de la concha (A x B x C) | 24" (60 cm) x 36" (91 cm) x 13" (32 cm) |
| Medidas de llanta | 4" (10 cm) x 16" (41 cm) |
| Resistencia de carga | 580 kg |
| Puente con doble tornillo | Calibre 18 (1.2 mm) |
| Soporte y tacón | Calibre 15 (1.7 mm) |
| Master | 24 |
| Inner | 1 |
| Pallet | 40 |

Imágenes complementarias



RESISTENCIA DE CARGA

TRUPER SOPORTES DE USO PESADO
580 kg
Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

