

PRETUL®

CÓDIGO: 22647 CLAVE: CAP-4NB

Carretilla 4.5 ft³, neum.ref, bastidor bipartido, gris, Pretul

- Llanta neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 24 (0.61 mm)
- Soportes de uso ligero
- Rin cerrado



Bastidor 3 componentes


**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|--|
| Capacidad | 4.5 ft ³ (65 L) |
| Medidas de la concha | 27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm) |
| Medidas de llanta | 3" (8 cm) x 14" (33 cm) |
| Resistencia de carga | 250 kg |
| Puente con un tornillo | Calibre 16 (1.5 mm) |
| Soporte y tacón | Calibre 16 (1.5 mm) |
| Master | 50 |
| Inner | 1 |
| Pallet | 50 |

Imágenes complementarias



RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL 250 kg **CONCHA GRIS**
SOPORTES DE USO LIGERO



PUENTE

Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo

SOPORTE

Calibre 16 (1.5 mm)

34 mm

CARRETIILLAS PRETUL CON BASTIDOR DE 3 COMPONENTES



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

El pallet protege contra daños a los bastidores y góper a las conchas, reduciendo las devoluciones por producto dañado disponible

Pallet de 50 piezas para almacenes que cuenten con pátin, troqueleto o montacargas.

