




Cerraduras de sobreponer, instala-fácil

- Cilindros de latón con 5 pernos
- Con cilindros exterior integrado que facilita su instalación
- Para instalación de puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1/2" (40 mm)
- Botón de seguridad



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Modelo	Pallet
43575	CS-75I	Izquierda	720
43576	CS-75D	Derecha	768

Generales

Espesor de puerta	Hasta 40 mm
Tipo de puerta	Para puertas abatibles
Material de las llaves	Latón niquelado
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	24

Incluye

2 Llaves tradicionales

Tornillos para instalación


Chapetón

Plantilla para instalación

Imágenes complementarias


APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.



GUÍA DE CERRADURAS

DE SOBREPONER



INSTALA FÁCIL:

El cilindro exterior se encuentra ensamblado a la cerradura, lo que permite instalar la cerradura sin realizar ningún ajuste.

NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS

HERMEX Basic SEGURIDAD STANDARD



LLAVE TRADICIONAL:

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.