


HERMEX Basic



Cerraduras de sobreponer instala-fácil, HB

- Cilindros de latón con 4 pernos
- Con cilindro exterior integrado que facilita su instalación
- Para instalación de puertas metálicas o de madera con espesor hasta de 1/2" (40 mm)
- Botón de seguridad

**LLAVE
TRADICIONAL**



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Modelo
27046	CS-75IP	Izquierda
27047	CS-75DP	Derecha

Generales

Espesor de puerta	Hasta (40 mm)
Tipo de puerta	Para puertas abatibles
Material de las llaves	Acero niquelado
Empaque individual	Caja
Inner	3
Master	24
Pallet	768

Incluye

2 Llaves tradicionales

Tornillos para instalación

Chapetón

Plantilla para instalación


Imagenes complementarias

APERTURA DE LAS PUERTAS

A las puertas se les denomina derecha o izquierda de acuerdo al lado hacia el cual abren, existen cerraduras para **puertas derechas** y **puertas izquierdas**, para evitar que la cerradura quede de cabeza.




DERECHA



IZQUIERDA

GUÍA DE CERRADURAS

DE SOBREPONER



INSTALA FÁCIL:

El cilindro exterior se encuentra ensamblado a la cerradura, lo que permite instalar la cerradura sin realizar ningún ajuste.

NIVELES DE SEGURIDAD EN CERRADURAS DE ENTRADA PRINCIPAL Y CERROJOS

HERMEX Basic SEGURIDAD STANDARD



LLAVE TRADICIONAL:

Utilizan llaves planas, las muescas que descifran la combinación se encuentran únicamente en la parte superior.