

Edición 12-abr-02

CE 0159



CINTURÓN DE SUJECIÓN MOD. 25-C/2

El cinturón de sujeción CLIMAX 25-C/2 está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. El Cinturón permite al usuario amarrarse a la estructura en la que está trabajando quedando éste sujeto de forma firme y segura, protegiéndolo en todo momento contra el riesgo de caída. El cinturón de sujeción está proyectado de forma que pueda adaptarse a las diferentes constituciones físicas de los usuarios, y a toda clase de gestos y posturas necesarias para que éstos puedan ejercer su actividad con total comodidad.

Descripción y Características

El cinturón Climax 25-C/2 está fabricado con materiales altamente resistentes, capaces soportar las situaciones de trabajo más exigentes, asegurando en todo momento una perfecta protección.

El cinturón de sujeción consta de los siguientes elementos:

Banda dorsal

Se trata de la banda de confort, perfectamente acolchada mediante su relleno de espuma, para evitar las molestias del cinturón sobre el usuario. Su diseño permite un ajuste perfecto en la zona lumbar del usuario. La banda dorsal va cosida a la banda de cintura.

Banda de cintura.

Se trata de una cinta de poliéster color verde flúor de 45 mm de ancho altamente resistente. Sobre la banda de cintura van incorporadas las hebillas que hacen de elemento de enganche. Éstas son de sección circular y tienen forma de "D".

El ajuste del cinturón se realiza regulando la longitud de la banda de mediante las hebillas que lleva incorporadas.

Elemento de amarre

Se trata de una cuerda de poliamida de tres cabos, de 12 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. En un extremo de la cuerda se dispone un guardacabos de poliamida unida a una de las hebillas "D" del cinturón. En el otro extremo va unido el elemento de ajuste de longitud (hebillas reguladoras). La cuerda se une al otro elemento de enganche del cinturón mediante un mosquetón formando un bucle de longitud regulable.

Empaquetado

Bolsa individual con folleto informativo
Caja de 50 unidades

Recambios

Elemento de amarre de sujeción CU.30/1
Mosquetón CLIMAX 30

Certificación CE

Normas: EN 358: 1992
Exigencias de salud y
seguridad del R. D.1407/1992
Organismo de Control N° 0159
Certificado N° 31239700

Aplicaciones

El cinturón de sujeción 25-C/2 es una herramienta ideal e indispensable para la realización de cualquier tipo de trabajo en altura, evitando de forma óptima el riesgo de caída. El cinturón permite una efectiva sujeción a postes, estructuras o cualquier otro tipo de punto de anclaje en el lugar donde se realiza la actividad.

Características técnicas

- Anchura banda de cintura 45 mm
- Anchura apoyo dorsal 140mm
- Longitud del elemento de amarre Regulable de 85 a 135 cm
- Distancia entre elementos de enganche y extremos de apoyo dorsal:
 - Lado izquierdo 35 mm
 - Lado derecho 45 mm
- Resistencia estática (tracción) > 15 kN
- Resistencia a la rotura por tracción de la cuerda 30 kN
- Resistencia a la rotura por tracción de la banda de cintura 26 kN