



## Flexómetros auto-lock, resistentes a impactos

- Cintas impresas por ambos lados, recubiertas de laca para máxima duración
- Números grandes de fácil lectura, graduación horizontal y vertical
- Carcasas de ABS y cubiertas de TPR resistentes a impactos
- Ganchos dobles que facilitan la medición por ambos lados (excepto FA-3M)



Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos



Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración



Gancho doble, facilita la medición por ambos lados



Clip para mejor sujeción

### Certificaciones y garantías

- Cumplen con la norma NOM-046-SCFI



### Especificaciones


#### Individuales

Código	Clave	Longitud	Ancho de la cinta	Extensión máxima	Inner	Master	Pallet
10746	FA-3M	3 m (10 ft)	16 mm (5/8")	1.3 m	6	144	1152
10747	FA-5M	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	1.9 m	6	72	1296
10749	FA-8M	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.3 m	6	48	1152

## Generales

<b>Escala</b>	cm-mm / ft-in
<b>Espesor</b>	0.12 mm
<b>Color de la cinta</b>	Amarilla
<b>Empaque individual</b>	Blíster


## Imágenes complementarias



Gancho con movimiento para medición precisa

Clip de palanca para mejor sujeción


Rigidez  
FA-3M 1,3 m (4,2')  
FA-5M 1,8 m (5,9')  
FA-8M 2,3 m (7,5')




Para medir a ras de una pared, sumar la medida marcada en el flexómetro



Recubrimiento de nylon



Ancho de cinta  
FA-3M 16 mm (5/8")  
FA-5M 19 mm (3/4")  
FA-8M 25 mm (1")



**Correa de tela**